

Powered by:

**Kubota**

## AC3320QS



Prins Maasdijk  
Tuindersweg 37  
2676BD Maasdijk  
Tel. 0174-516240  
Fax 0174-518142  
info@prinsmaasdijk.nl  
www.generator.nl

### Aggregaat

Gewicht incl. olie (+ koelvloeistof indien watergekoeld), excl. brandstof	970	kg
Afmetingen (l x b x h)	210x94x112	cm
Tank	90	liter
Verbruik	7.7	liter/uur
Autonomie	11.7	uur
Beschermingsgraad	IP21	
Geluidsniveau	65dB(A)@7m = LWA 90	

### Alternator: Mecc Alte

Nominale spanning	230	Volt
kVA cont.	28	kVA
kVA max.	30	kVA
Ampère (continu)	122/0	A
Frequentie	50	Hz

### Motor : Kubota V3800DIT

Cilinderinhoud	3769	cm <sup>3</sup>
Cilinder	4	
Vermogen	42	kW max.
tpm	1500	
Brandstof	Diesel	
Koeling	Watergekoeld	

### Technische specificaties

1 Ampèremeter  
Aardlekschakelaar 30mA-30A, regelbaar, met aardstaaf en 4m aardingskabel  
Automatische spanningsregelaar  
Brandstofpomp 12V  
Centraal hijssoog  
Deep Sea Electronics module DSE4520 tot 275kVA en DSE7420 vanaf 300kVA  
Elektrische start, incl. onderhoudsvrije accu  
Elektronische toerentalregelaar  
Frequentiemeter  
Magneto-stop  
Mecc Alte Total + alternator voor een tropische omgeving  
Mechanische brandstofniveaumeter  
Noodstop  
Olieaflaatpomp  
Oliedrukbeveiliging  
Oliedrukcontrolelamp  
Temperatuurbeveiliging  
Thermo-magnetische beveiliging  
Urenteller  
Voltmeter  
Voorverwarmer luchtinlaat  
Waterafscheider

### Opties

Wij hebben een uitgebreide optielijst beschikbaar.  
Bel of e-mail ons voor meer informatie.

