

AC3320S



Prins Maasdijk
 Tuindersweg 37
 2676BD Maasdijk
 Tel. 0174-516240
 Fax 0174-518142
 info@prinsmaasdijk.nl
 www.generator.nl

Aggregaat

Gewicht incl. olie (+ koelvloeistof indien watergekoeld), excl. brandstof	695	kg
Afmetingen (l x b x h)	160x96x105	cm
Tank	76	liter
Verbruik	7.7	liter/uur
Autonomie	9.9	uur
Beschermingsgraad	IP21	
Geluidsniveau	79dB(A)@7m (*)	

Alternator: Mecc Alte

Nominale spanning	230	Volt
kVA cont.	28	kVA
kVA max.	30	kVA
Ampère (continu)	122/0	A
Frequentie	50	Hz

Motor : Kubota V3800DIT

Cilinderinhoud	3769	cm ³
Cilinder	4	
Vermogen	42	kW max.
tpm	1500	
Brandstof	Diesel	
Koeling	Watergekoeld	

Technische specificaties

1 Ampèremeter
 Aardlekschakelaar 30mA-30A, regelbaar, met aardstaaf en 4m aardingskabel
 Automatische spanningsregelaar
 Brandstofpomp 12V
 Deep Sea Electronics module DSE4520 tot 275kVA en DSE7420 vanaf 300kVA
 Elektrische start, incl. onderhoudsvrije accu
 Elektronische toerentalregelaar
 Frequentiemeter
 Magneto-stop
 Mecc Alte Total + alternator voor een tropische omgeving
 Mechanische brandstofniveaumeter
 Noodstop
 Olieaflaatpomp
 Oliegedruktbeveiliging
 Oliegedruktcontrolelamp
 Temperatuurbeveiliging
 Thermo-magnetische beveiliging
 Urenteller
 Voltmeter
 Voorverwarmer luchtinlaat
 Waterafscheider

Opties

Wij hebben een uitgebreide optielijst beschikbaar. Bel of e-mail ons voor meer informatie.