

AC3330Q

Prins Maasdijk
Tuindersweg 37
2676BD Maasdijk
Tel. 0174-516240
Fax 0174-518142
info@prinsmaasdijk.nl
www.generator.nl



Technische specificaties

3 Ampèremeters
Aardlekschakelaar 30mA met aardstaaf en 4m aardingskabel
Automatische spanningsregelaar
Brandstofpomp 12V
Centraal hijssoog
Deep Sea Electronics module DSE4520 tot 275kVA en DSE7420 vanaf 300kVA
Elektrische start, incl. onderhoudsvrije accu
Frequentiemeter
Leroy Somer alternator System 2 voor tropische omgeving
Magneto-stop
Mechanische brandstofniveaumeter
Noodstop
Olieaflaatpomp
Oliedrukbeveiliging
Oliedrukcontrolelamp
Polymorfe alternatorregulatie en -excitatie
Temperatuurbeveiliging
Thermo-magnetische beveiliging
Urenteller
Voltmeter
Waterafscheider

Aggregaat

| | | |
|---|---------------------|-----------|
| Gewicht incl. olie (+ koelvloeistof indien watergekoeld), excl. brandstof | 870 | kg |
| Afmetingen (l x b x h) | 210x94x112 | cm |
| Tank | 90 | liter |
| Verbruik | 6 | liter/uur |
| Autonomie | 15 | uur |
| Beschermingsgraad | IP23 | |
| Geluidsniveau | 65dB(A)@7m = LWA 90 | |

Alternator: Leroy Somer

| | | |
|-------------------|---------|------|
| Nominale spanning | 230/400 | Volt |
| kVA cont. | 30 | kVA |
| kVA max. | 33 | kVA |
| Ampère (continu) | 43/43 | A |
| Frequentie | 50 | Hz |

Motor : Kubota V3300

| | | |
|----------------|--------------|-----------------|
| Cilinderinhoud | 3318 | cm ³ |
| Cilinder | 4 | |
| Vermogen | 28 | kW max. |
| tpm | 1500 | |
| Brandstof | Diesel | |
| Koeling | Watergekoeld | |

Opties

Wij hebben een uitgebreide optielijst beschikbaar.
Bel of e-mail ons voor meer informatie.



Prins Maasdijk

Tuindersweg 37 - 2676 BD Maasdijk - Netherlands
Tel. (31) 0174 51 60 11 - Fax (31) 0174 51 91 42