

ACR3330Q-LS



Prins Maasdijk
Tuindersweg 37
2676BD Maasdijk
Tel. 0174-516240
Fax 0174-518142
info@prinsmaasdijk.nl
www.generator.nl

Aggregaat

Gewicht incl. olie (+ koelvloeistof indien watergekoeld), excl. brandstof	1160	kg
Afmetingen (l x b x h)	209x101x147	cm
Tank	263	liter
Verbruik	6	liter/uur
Autonomie	43.8	uur
Beschermingsgraad	IP23	
Geluidsniveau	65dB(A)@7m = LWA 90	

Alternator: Leroy Somer

Nominale spanning	230/400	Volt
kVA cont.	30	kVA
kVA max.	33	kVA
Ampère (continu)	43/43	A
Frequentie	50	Hz

Motor
(EU Stage):

Cilinderinhoud	3318	cm ³
Cilinder	4	
Vermogen	28	kW max.
tpm	1500	
Brandstof	Diesel	
Koeling	Watergekoeld	

Technische specificaties

3 Ampèremeters
Aardlekschakelaar 30mA met aardstaaf en 4m aardingskabel
Automatische spanningsregelaar
Bevestigingsogen voor transport
Brandstofniveaumeter
Brandstofpomp 12V
Centraal hijssoog
Deep Sea Electronics module DSE4520 tot 275kVA en DSE7420 vanaf 300kVA
Documentenhouder
Dubbele minimumbrandstofniveau-schakelaar (alarm + uitschakeling)
Dubbelwandige brandstoftank
Elektrische start, incl. onderhoudsvrije accu
Frequentiemeter
Gegalvaniseerd chassis met vorkliftgaten en 20 mm bumper
Geïntegreerde vorkliftgaten
Leroy Somer alternator System 2 voor tropische omgeving
Magneto-stop
Minimumkoelvloeistofniveauschakelaar
Noodstop
Olieaflaatpomp
Oliedrukbeveiliging
Oliedrukcontrolelamp
Polymorfe alternatorregulatie en -excitatie
Temperatuurbeveiliging
Thermo-magnetische beveiliging
Urenteller
Verlichting controlepaneel
Vermogensaansluitklemmen
Voltmeter
Voltmeter-omschakelaar
Waterafscheider

Opties

Wij hebben een uitgebreide optielijst beschikbaar. Bel of e-mail ons voor meer informatie.



Prins Maasdijk

Tuindersweg 37 - 2676 BD Maasdijk - Netherlands
Tel. (31) 0174 51 60 11 - Fax (31) 0174 51 91 42